

## Пуансоны и матрицы для перфорирующей насадки РН-60В/ РН60-С Swiv-L Punch

Пуансоны и матрицы для круглых отверстий в листах из мягкой стали максимальной толщины 3 мм (для перфорирующей насадки [РН-60В](#)).

- Для перфорирующих насадок до 25,4 мм нужен затяжной болт 9.5 мм и одна распорка № 4 из набора распорок.
- Для перфорирующих насадок больше 25,4 мм нужен затяжной болт 19 мм и распорки № 1 и 2, включенные в набор распорок.



Модель	Цена с НДС	Артикул
К-т пуансон и матрица ST16 (16,2 мм) для РН-60В	11 282р.	44058
К-т пуансон и матрица ST20/PG13 (20,4 мм) для РН-60В	11 478р.	44063
К-т пуансон и матрица PG16 (22,5 мм) для РН-60В	11 890р.	44093
К-т пуансон и матрица ST25 (25,4 мм) для РН-60В	13 925р.	44068
К-т пуансон и матрица ST32 (32,5 мм) для РН-60В	16 026р.	44073
К-т пуансон и матрица ST40 (40,5 мм) для РН-60В	22 022р.	44078
К-т пуансон и матрица ST50 (50,5 мм) для РН-60В	30 835р.	44083
К-т пуансон и матрица ST63 (63,5 мм) для РН-60В	40 685р.	44088