Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru

Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru

Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

K-400 Прочистная машина барабанного типа

Диапазон применения до 4" (ДУ 100 мм/ 110 мм внешн. диам):

• используя спирали 3/8" (10 мм) IW - трубопроводы от 1 1/2" (ДУ 40 мм) до 3" (ДУ 75 мм) на длину до 30 м.

• используя спирали 1/2" (12 мм) IW - трубопроводы от 3" (ДУ 75 мм) до 4" (ДУ 100 мм) на длину до 23 м.

Емкость барабана:

• 30 м спирали 3/8" (10 мм) IW

• 23 м спирали 1/2" (12 мм) IW

Область применения: раковины, туалеты, писсуары, трапы и водосточные трубы.

Характеристики:

• Реверсивный двигатель 360 Вт, 230 В.

• Скорость вращения спирали -165 об/мин.

• Устройство автоподачи (доп.)

• Использует спирали IW (интегрально скрученные), эти спирали специально разработаны для снижения риска скручивания спирали

• Новый ограничитель момента вращения останавливает вращение барабана если насадка застревает при прочистке засора.

• Ограничитель предотвращает потенциальное закручивание спирали и предупреждает оператора о возникновении затора.

• Пневматический ножной выключатель.

• Встроенное шасси с колесами обеспечивает легкую транспортировку на место работы и обратно. Надежные литые резиновые колеса легко перемещаются по неровностям и вверх по лестнице.

• Встроенная телескопическая рукоятка обеспечивает удобное положение рукоятки во время транспортировки. Рукоятка фиксируется в нижнем положении во время операции прочистки сточного трубопровода, обеспечивая дополнительную устойчивость и малое место для установки машины, когда лезвие насадки входит в засор, ограничивает возможное перекручивание спирали в барабане и указывает оператору на момент попадания насадки в засор.

• Спираль с твердым сердечником – применяется спираль с

твердым сердечником 3/8” или усиленная редковитая спираль (IW) с твердым сердечником 1/2”, обладающая жесткостью и стойкостью к перекручиванию. Спирали определенного диаметра выпускаются разной длины, и для них используются различные быстросъемные насадки RIDGID®.

• Устройство автоподачи AUTOFEED® – устанавливается как дополнительная принадлежность. Эта патентованная автоматическая система подачи спирали продвигает спираль в канализационный трубопровод. Система AUTOFEED® изменяет направление подачи на обратное, и спираль возвращается в барабан.

Модель	Цена с НДС	Артикул
K-400 C-32 IW машина для чистки труб 1 1/2" - 3" (ДУ 40-75 мм)	165 754р.	27028
K-400 C-45 IW машина для чистки труб 3" - 4" (ДУ 75-100 мм)	169 802р.	27033
K-400 C-32 IW AF машина для чистки труб 1 1/2" - 3" (ДУ 40-75 мм) с автоподачей	212 532р.	28098
K-400 C-45 IW AF машина для чистки труб 3" - 4" (ДУ 75-100 мм) с автоподачей	215 682р.	28103