## K-1500SP / K-1500G



Диапазон применения до 10" (250 мм): модели K-1500SP / K-1500G Прочищают:

трубопроводы от 2" (50 мм) до 10" (250 мм) на длину до 90 м Применяются: секционные спирали W (22 мм) И 11/4" (32 мм) Область применения:

канализационные и сточные трубы от 4" (100 мм) до 10" (250 мм).

Прочистка засоров из корней.

Характеристики: K-1500SP

Реверсивный электродвигатель 1500 Вт, 230 В или 115 В, 50 Гц. K-1500G

Бензиновый двигатель, 6 л.с.

4 скоростная коробка передач: 3 передних и 1 задняя.

Вращает спираль 1V4" (32 мм) в трубах 3"-10" (75-250 мм) на длину 90 м со скоростью 600 об/мин.

Комплект кулачков A-368-X позволяет вращать спираль W (22 мм) на длину до 52 м для прочистки 2"-4" (50-100 мм) труб при 600 об/мин (см. с. 17).

Мгновенное срабатывание муфты сцепления спирали.

С машиной поставляются:

- А-12, ключ-шпилька
- А-34-12, шланг направляющий
- А-2864, ключ шестигранный
- A-3, ящик для инструмента (K-1500G)

С машиной со стандартным комплектом принадлежностей поставляется:

А-1, рукавица рабочая

А-12, ключ-шпилька

А-34-12, шланг направляющий

С-11, спираль (7 секций), длина 32 м

А-8, барабан для носки спиралей (2 шт.)

А-3, ящик для инструмента

Т-1, головка прямая

Т-3, головка конусная

Т-6, головка извлекающая

Т-8, нож для жира

Т-13, нож-пила

Т-50-1, нож "акулий зуб"

Модель	Цена с НДС	Артикул
K-1500SP машина для чистки труб (только машина)	575 526p.	45312R
К-1500SP-А машина для чистки труб от 2" (50мм) до 10" (250мм) с комплектом спиралей и насадок (230B, 50Гц, 1.5кВт)	770 966p.	45317
K-1500G машина для чистки труб - бензиновый привод (только машина)	779 046p.	44587
K-1500G-W/C14 машина для чистки	957 798p.	48462



Πετερбург: τ.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03 e-mail: info@ridgidtools.ru Москва: т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77 e-mail: rid-m@mail.ru Омск: т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81 e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

труб в комплекте со спиралями и насадками (бензопривод)