

К-750



Диапазон применения до 8" (200 мм): модель К-750
 Прочищает:
 трубопроводы от 3" (75 мм) до 8" (200 мм) на длину до 30 м.
 Применяются
 спирали 5/8" (16мм) и 3/4" (20 мм) с сердечником.
 Емкость барабана:
 37 м спирали 5/8" (16мм) с сердечником. 30 м спирали 3/4" (20 мм) с сердечником.
 Область применения:
 трапы, 4" (100 мм) и 6" (150 мм) поперечные дренажные и сливные трубы. Прочищает засоры из корней.
 Характеристики:
 Реверсивный индукционный двигатель 230 В, 50 Гц, 550 Вт.
 Небольшой вес (всего 43,2 кг) позволяет легко управлять машиной одному человеку.
 Автоподача легко настраивается на спирали 5/8" (16 мм) или 3/4" (20 мм).
 Прочный, устойчивый к коррозии барабан легко снимается.
 Машина фиксируется на месте тормозом, поднимаемым для перевозки.
 Ножной пневматический выключатель.
 "Только машина" поставляется с передним направляющим шлангом и парой рабочих перчаток

Модель	Цена с НДС	Артикул
К-750 машина для чистки труб без спиралей	452 503р.	44147
К-750SE со спиралью С-271С (16мм*23м)	546 514р.	44162
К-750SE со спиралью С-751С (20мм*23м)	558 209р.	44152
К-750SE со спиралью С-1001С (20мм*30,5м)	582 948р.	44157