

Станки для вырезания отверстий в трубах

В ходе монтажа и ремонта трубопроводов различного назначения

нередко возникает ситуация, когда необходимо в трубе необходимо вырезать отверстие заданного диаметра в строго определенном месте.



Для реализации этой задачи можно использовать различный инструмент, но наиболее оптимальным выбором является станок для вырезания отверстий в трубах. Данный инструмент благодаря своим габаритам легко переносится и монтируется на трубах, обеспечивая высокую эффективность и безопасность проведения работ вне зависимости от условий работы. Как правило, станки для вырезания отверстий в трубах имеют двухэлементную конструкцию и небольшой вес. Инструмент крепится непосредственно на трубопроводе, две части конструкции соединяются достаточно быстро. Сверление производится при помощи врезной коронки. Оборудование для вырезания отверстий в трубах позволяет выполнять вырезаний отверстий в трубопроводах любой степени сложности благодаря своей компактности. Поэтому этот станок может быть использован и на трубопроводах, которые находятся на значительной высоте и на трубопроводах, расположенных в подземных колодцах. Важным параметром является правильный выбор инструмента в зависимости от материала, из которого изготовлена труба и общих эксплуатационных характеристик трубопровода. Поэтому для стальных труб необходимо выбирать станки для вырезания отверстий, предназначенные для работы со сталью.

Станок для вырезания отверстий модели HC-300

Станок предназначен для безопасного и быстрого вырезания в стальных трубах отверстий диаметром до 3". Отверстия позволяют использовать седла Mechanical T и Vic-Let m или другие сварные седла для ответвления новых труб. HC-300 быстро крепится к трубам 1 1/4"-8" посредством пружинно-цепного механизма. Станок весит всего 14 кг. Станок легко делится на приводную часть и основание, что облегчает работу с высоко расположенными трубами.

Технические данные станка:

Частота вращения шпинделя - 360 об/мин
Диаметр прорезаемого отверстия - до 3"
Размер сверлильного патрона - 1/16"-1/2"
Крепится к трубам диаметром - 1 1/4" - 8"
Электродвигатель 1200 Вт

Станок для вырезания отверстий модели HC-450

Станок вырезает отверстия диаметром до 4 3/4". Уникальный поворотный уровень обеспечивает, чтобы повторяющиеся

отверстия были на одной линии. Две рукоятки и два включателя позволяют работать с любой стороны.

Доп. Принадлежности

[Сверла и коронки для всех видов работ.](#)

Модель	Цена с НДС	Артикул
Станок для вырезания отверстий НС-300 230В	442 834р.	76787
Станок для вырезания отверстий НС-450 230В	642 770р.	57597
Кейс для хранения и переноски станков НС-300/450	79 592р.	84427
Ключ для кулачкового патрона НС-300	4 196р.	77017
Ключ для кулачкового патрона НС-450	5 579р.	59132