Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru

Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru

Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

GSZ 8-280PE Прямая шлифовальная машинка 8500-28000 об/мин

Цена с НДС	45 166р.
Артикул	72231760000

Особенности

Удобная и мощная прямая шлифовальная машина для работ по шлифованию и удалению заусенцев в труднодоступных местах, также подходит для полустационарного использования.

Особенности:

- Компактная конструкция для применения в особенно узких местах, с зажимной шейкой □ 43 мм для полустационарного использования в качестве фрезерного двигателя (например, в качестве копировальной фрезы).
- Различные функции защиты пользователя: система защиты от отдачи KickBack Stop, блокировка самопуска, плавный пуск, электронная защита от перегрузки.
- Инновационные зажимы с буртиком по периметру для защиты заготовки, а также для предотвращения соскальзывания ключа при смене инструмента.
- Регулируемая скорость вращения позволяет использовать разную оснастку.
- Тахоэлектроника POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- Двигатель и электроника, защищенные от металлической пыли.
- Электроника POWERtronic (защита от повторного пуска при перебоях в электросети, защита от перегрузки, поддержание количества оборотов под нагрузкой, плавный пуск) - данная функция присутствует в моделях с литерой "P".

- Электронная предустановка скорости (возможность регулировки числа оборотов перед пуском) - данная функция присутствует в моделях с литерой "E".
- Удлиненная шейка - в моделях с литерой "L".
- Длинная удобная рукоятка ERGOGRIP (с мягкой зоной на рукоятке для минимизации проскальзывания) - в моделях с литерой "R".

Технические характеристики:

Модель / Конструктивное исполнение	GSZ 8-280PE
Номинальная потребляемая мощность, Вт	750
Эффективная мощность, Вт	400
Скорость вращения на холостом ходу, об/мин	8 500 - 28 000
Вес согласно EPTA, кг	1,4
Электроника POWERtronic	есть
Электронная предустановка скорости	есть
Диаметр шейки, мм	43
Максимальный диаметр абразивной насадки, мм	45
Максимальный диаметр борфрезы, мм	12
Максимальный размер полировальной насадки, мм	-

Стандартная комплектация:

- Зажим цанговый 6 мм, Fein
- Гаечный ключSW13
- Гаечный ключSW17

Дополнительные принадлежности:

- Зажим цанговый 3 мм, Fein
- Зажим цанговый 3 мм Inox, Fein (из нержавеющей стали)
- Зажим цанговый 6 мм, Fein
- Зажим цанговый 6 мм Inox, Fein (из нержавеющей стали)
- Зажим цанговый 8 мм, Fein
- Зажим цанговый 8 мм Inox, Fein (из нержавеющей стали)

- Зажим цанговый 1/4", Fein
- Зажим цанговый 1/4" Inox, Fein (из нержавеющей стали)