Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru
Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru
Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

Модуль для шлифовки закруглений GIR

Цена с НДС	508 471р.
Артикул	99001007001

Особенности

Точно и быстро: модуль для шлифовки закруглений GIR оптимально рассчитан на условия промышленного производства. Высокий съем гарантирует экономичность использования – а при ширине ленты 150 мм GIR пригоден также для работы с заготовками большого диаметра. Особенности:

- Подгоночное внутреннее шлифование на трубах с макс d 150 мм
- Тиски с заменными губками из легированной стали и с быстрозажимным приспособлением
- Встроенный ограничмтель глубины для серийного производства
- Регулируемый без применения инструмента угол установки
- Для углов от 30° до 90°
  - 30°/макс d 30 мм
  - 45°/макс d 105 мм
  - 60°/макс d 130 мм
  - 90°/макс d 150 мм
- Контактные ролики поставляются для всех ходовых диаметров труб
- В комплекте с GX 150: пониженные обороты (1500/мин), оптимально подходящие для обработки легированной стали и применения контактных роликов менее d 35 мм
- Эффективный двойной отсос при использовании опорной стойки GIBE в сочетании с отсосным патрубком (артикул 69902182000)

Прочный и мощный

Прочное исполнение рассчитано именно на работу в условиях промышленного производства, и длительная работа модуля GIR не создает никаких проблем. То же можно сказать и об обработке тонкостенных либо сплошных заготовок: благодаря высокой мощности двигателя обеспечивается экономичное внутреннее шлифование труб

Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru
Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru
Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

Повышенное удобство в работе
Еще одно достоинство - мощные тиски. С быстрозатяжным устройством замена заготовки происходит быстро и рационально. Губки из легированной стали (входят в комплект поставки) предотвращают контактную коррозию на заготовках из легированной стали. Для эффективного отсоса требуется отсосный патрубок (артикул 69902182000)

Многосторонне применим
Чтобы шлифование скосов не вызывало затруднений, на GRIT создали специальный шлифовальный диск для этих задач. Простота монтажа при неизменной длине ленты делает эту конструкцию единственной в своем роде. На диск для шлифования скосов подана заявка на патент; заказать диск можно дополнительно к модулю GIR.
Максимальный диаметр труб:

0^{o} - d 110 мм
30^{o} - d 80 мм
45^{o} - d 60 мм

Технические характеристики:

Фирма-изготовитель	GRIT (Дания)
Модель	GIR
Диаметр труб, мм	20 - 150
Размеры профилей/плосколистовой материал макс мм	120 x 150
Размеры ленты, мм	150 x 2250
Вес, кг	109

Комплектация:

- 1 контактный ролик для d 42,4 мм;
- 1 шлифовальная лента 150 x 2250 мм, 36 R