

Модуль плоского (продольного) шлифования GIL



Размеры ленты, мм	150 x 2000
Вес, кг	64
Мощность электродвигателя подачи, Вт	180
Цена с НДС	597 956р.
Артикул	79024800403

Особенности

GRIT GIL Модуль плоского шлифования

Модуль плоского шлифования для превосходного продольного шлифования 4-х гранных труб, профилей и плоских заготовок.

Он нужен и в машиностроении, и при сооружении лесов, а также для сварных конструкций: модуль GIL для продольного шлифования – единственный на рынке, имеющий автоматическую подачу. GIL обеспечивает быстрое и экономичное получение высококачественных поверхностей и работает со всеми металлами, в том числе легированными.

Особенности:

- Превосходное качество поверхности вплоть до финиширования за кратчайшее время
- Облегченная работа
- Для угловатых заготовок
- Модуль может (в специсполнении) поворачиваться на базисном станке, что сберегает место в цеху/мастерской
- Использование контактного диска на базисном станке несмотря на смонтированный GIL-модуль
- Ширину заготовки можно задавать по потребности переставными упорами
- Плосколистовой материал можно шлифовать "стоймя"
- Для шлифовальных лент зернистости от 60 до 400

Плоское шлифование - без проблем

Даже продольное шлифование четырехугольных и плоских заготовок или профилей удивительно просто выполняется неповторимым плоскошлифовальным модулем GIL - и столь же просто происходит перенастройка с ленточного на плоское шлифование. Размеры ленты на базовом станке остаются при этом такими же. На это решение фирма GRIT подала заявку на выдачу патента.

Высокочистые поверхности

Все металлы, включая (легированную) сталь и цветные металлы, замечательно поддаются обработке - без каких-либо скидок на качество поверхности. Самые сложные задачи при обработке легированных сталей, вплоть до финиширования, без проблем выполняются модулем GIL.

Больше производительности, меньше занимаемого места

Гениальное решение: благодаря поворотному шарниру GIT (артикул 69902176000) и модульной концепции станка можно оптимально использовать GIL-модуль и в стесненных условиях, потому что рабочую зону очень просто подстроить под имеющиеся обстоятельства. Бесступенчатый сектор поворота составляет 0° - 90°.

Технические характеристики:

Номинальная потребляемая мощность	0,18 кВт
Напряжение	3 x 400/440V 50/60Hz
Размеры ленты	150 x 2 000 мм
Размеры профилей/плосколистового материала макс.	100 x 100 мм
Вес	64 кг