RP 210-B пресс-пистолет 18V LI-Ion в кейсе без пресс-насадок

Цена с НДС	0р.
Артикул	44166
Примечание	Данная модель снята с производства
Аналог	RP 240 пресс-пистолет 12V Li-Ion в кейсе без пресс-клещей RP 241 пресс-пистолет 12V Li-Ion в кейсе без пресс-клещей

Особенности

RP 210-B Компактный электрогидравлический пресс-пистолет (обжимной инструмент) с питанием от аккумуляторной батареи.

Создает усилие обжима 24 кН и предназначен для опрессовки пресс-фитингов на трубах:

- из меди, нержавеющей стали диаметром от 12 до 35 мм,
- из полиэтилена с межмолекулярными связями (PEX), многослойных и пластмассовых трубах диаметром от 10 до 32 мм.

Инструкция по эксплуатации

Преимущества:

- Компактный и легкий: RP-210B весит всего-лишь 2,64 кг и может использоваться одной рукой.
- Быстрый: Обжим осуществляется за 5 секунд.

- Увеличенный температурный интервал: RP-210B сконструирован для работ в условиях где температура ниже 0°C, от -10°C до 50°C.
- Удобный : RP-210B имеет возможность вращения головки обжимающей насадки на 270°
- Повышеное число рабочих циклов и экономичность : RP-210B имеет увеличенный межсервисный интервал до необходимого техобслуживания (32.000 рабочих циклов).

- Продолжительность выполнения работ: 18В литий–ионный аккумулятор позволяет работать на 50% дольше до очередной перезарядки.
- Надёжность и долговечность: Специальный резиновый амортизатор на корпусе выполняет роль дополнительной защиты в тяжёлых условиях эксплуатации или в случае если инструмент случайно упадет.
- Совместимость и увеличенный диапазон обжимаемых труб: RP-210B совместим со всеми обжимающими насадками RIDGID Compact и позволяет обжимать трубы до 35 мм (медь, нержавейка) и 32 мм (металлопластик), любых производителей.

Технические характеристики:

Производитель	RIDGID (США)
Наименование	Пресс-инструмент
Модель	RP-210
Страна производства	Швейцария
Насадки (пресс-клещи)	Серии Compact
Диапазон применения, размер труб (металлические)	12-35 мм
Диапазон применения, размер труб (многослойные)	14-32 мм
Усилие обжима	24 кН
Источник питания	Аккумулятор литиево-ионный
Напряжение	18 В
Потребляемый ток	
Мощность электродвигателя	270 Вт
Рабочий цикл	
Интервал обслуживания	32000 циклов
Мониторинг устройства:	Электронный
Передача энергии	Гидравлическая
Степень защиты	IP32
Допустимая влажность	Не более 80%
Диапазон рабочих температур	От -10°C до +50°C
Размеры пресс-пистолета	290 мм * 64 мм * 260 мм
Размеры комплекта в упаковке	508 мм * 136 мм * 336 мм
Вес только пресс-пистолета с аккумулятором	2.64 кг
Вес комплекта в кейсе.	8.2 кг

Стандартная комплектация:

- Электрогидравлический пресс-пистолет RP 210-B
- Пластиковый кейс (для пресс-пистолета, зарядного устройства, двух аккумуляторов и четырёх пресс-насадок (пресс-клещей))
- Зарядное устройство RBC20 для акб 18В Advanced Lithium
- Аккумулятор 18.0V Li-Ion 2.0Ah Advanced Lithium
- Инструкция на русском языке

Дополнительные принадлежности:

- Аккумулятор 18.0V Li-Ion 4.0Ah Advanced Lithium
- Сетевой адаптер 230V / 18.0V для RP
- Компактные обжимающие насадки (пресс-клещи) RIDGID:
  - V профиль (для труб из меди и нержавеющей стали систем Viega “Sanpress” и “Profipress”, диаметром от 12 до 35 мм);
  - TH профиль (для труб из металлопластика (PEX) систем Henco , Bampi , Comap , Dalpex , Eurotherm, General Fittings , Giacomini, Tiemme, VALTEC , Viessmann, FAR, RB и др., диаметром от 14 до 32 мм);
  - U профиль (для труб из металлопластика (PEX) систем Uponor, Wavin, CO.E.S, FAR, NUPI и др., диаметром от 14 до 32 мм);
  - RF профиль (для труб из металлопластика (PEX) систем Blansol, Saneper, Fittings Estandar и др., диаметром от 16 до 32 мм).
- Сумка для пресс-фиттингов