Электрорезьбонарезное устройство, привод, модель 600

Цена с НДС	р.
Артикул	13621
Примечание	Данная модель снята с производства
Аналог	Электрорезьбонарезное устройство, привод, модель 600-I

Особенности

Ручной мощный переносной электропривод. Применяется для вращения резьбонарезных головок (клуппов) вместо трещетки. Идеален для использования на рабочей площадке, при выездных работах.

Преимущества:

- Выключатель: мощный, рычажный выключатель с пружинным возвратом и предохранителем от непроизвольного включения.
- Отдельный переключатель направления вращения.
- Передающая головка: редуктор с прямозубой цилиндрической червячной передачей.
- Корпус редуктора: алюминиевый.
- Корпус и ручка: прочный, износоустойчивый стеклопластик.

Видеоролик: http://www.rid-gid.ru/goodscat/item/show/105475/107888/

Технические характеристики:

Параметр	Значение
Размер труб, дюймы / ДУ	1/8" - 1 1/4" (3мм - 32мм)
Возможность резки левой резьбы	есть
Тип электродвигателя	Универсальный, однофазный
Потребляемая мощность, Вт	1020 Вт
Напряжение, В / кол-во фаз	230 В, 1-фазный
Рабочая частота вращения, об/мин	32 об/мин
Вес привода, кг	5,5 кг

Стандартная комплектация:

- Силовой привод 600
- Инструкция по эксплуатации на русском языке

Дополнительные принадлежности:

- Струбцина-фиксатор, модель 601
- Кейс металлический для привода 600
- Резьбонарезное масло:
  - Масло для резьбонарезки, 600 мл, аэрозоль
  - Масло для резьбонарезки, 5 литров
  - Масло для резьбонарезки, 25 литров
- Масляный насос, модель 418

- Переносные верстаки с тисками:
  - 425 перенос. верстак с цепными тисками
  - 40-А перенос. верстак с откид. тисками
  - 460-6 перенос. верстак с цепными тисками
  - 460-12 перенос. верстак с цепными тисками
- Спиральная зенковка с храповым механизмом, модель 2-S
- Труборез по стали для больших нагрузок, модель 2-А
- Резьбонарезные головки 11-R в сборе
- Резьбонарезные гребёнки для резьбонарезных головок 11-R (Сменные элементы)