

MBS 23 F Стойка сверлильная магнитная с юстировкой для дрелей (высота 438мм)



Цена с НДС	343 646р.
Артикул	90314223002
Примечание	Данная модель снята с производства
Аналог	MBS 25 F Стойка сверлильная магнитная с юстировкой для дрелей (высота 455мм)

Особенности

Магнитная сверлильная стойка MBS 23 F - это подвижная магнитная стойка с точной юстировкой для дрелей с производительностью сверления до 23 мм.

Преимущества FEIN:

- Универсально пригодна для сверления, нарезания резьбы, развертки и зенковки.
- Большая удерживающая сила магнита и схема безопасности, обеспечивающие надежную работу в любом положении.
- Бесступенчатая регулировка диапазона хода для быстрой и безопасной смены инструмента без необходимости снятия устройства для корончатого сверления с обрабатываемой детали.
- Компактная конструкция.
- Оптимальный удельный вес.
- Прочные и точные двойные направляющие с ласточкиным хвостом.
- Универсально применима с приводными машинами с зажимной шейкой.

Технические характеристики:

Модель	MBS 23 F
Номинальная потребляемая мощность, Ватт	60
Розетка макс., А	16
Кабель с штекером, м	4
Вес согласно ЕРТА, кг	15,4
Корончатое сверло, мм	12-65
Максимальный диаметр спирального сверла, мм	13
Спиральное сверло с МКЗ, мм	23
Нарезание резьбы до, М	20
Максимальный диаметр зенковки, мм	-
Максимальный диаметр развёртки, мм	23
Удерживающая сила магнита, Н	12000
Максимальное осевое усилие при сверлении, Н	4600
Высота (сверлильная стойка), мм	438
Ход, мм	178
Полный диапазон хода, мм	362
Диапазон поворота сверлильной стойки, ± градусы	8
Диапазон регулировки (юстировки), ± мм	6
Размеры магнитного основания (пяты), мм	184*92
Диаметр зажимной шейки, мм	53

Стандартная комплектация:

- 1 ремень крепления,
- 2 ключа,
- 1 крючок для стружки,
- 1 устройство защиты от стружки

ВНИМАНИЕ! Дрель НЕ ВХОДИТ в комплект сверлильной стойки!