

## Барaban microDrain D30 (для CA-300 /CA-330/CA-350/CA-350x) без зонда



Модель №	microDrain D30
Цена с НДС	175 759р.
Артикул	33138

### Особенности

Переносной барабан инспекционной видеосистемы RIDGID® SeeSnake® серии microDrain обеспечивает идеальный обзор внутри труб малых диаметров в жилых домах, коммерческих и производственных комплексах. Барабан легкий, прост в эксплуатации, изготовлен из высококачественных и прочных материалов. Инспекционная видеосистема предназначена для осмотра трубопроводов, дымоходов, воздуховодов в системах кондиционирования воздуха или любых других зон с ограниченным доступом.

### Характерные особенности:

- Прочный корпус барабана:
  - Коррозионностойкий ударопрочный барабан приспособлен для эксплуатации даже в жестких условиях работы день за днем.
- Проталкивающий кабель
  - Прочный проталкивающий кабель: диаметр 8,3 мм,
  - Кабель и камера водонепроницаемы до глубины 81 м,
  - Оптоволоконный сердечник обеспечивает жесткость кабеля, необходимую для проталкивания камеры на большие расстояния и обладает достаточной гибкостью,
  - Наличие внешнего кожуха у проталкивающего кабеля позволяет снизить усилие, с которым операторы должны проталкивать головку камеры.
- Пружинный держатель камеры из нержавеющей стали
  - Электрические соединения не подвергаются механическим нагрузкам.

- Высококачественная головка камеры
  - Цветная видеосъемка.
  - Корпус камеры из нержавеющей стали.
  - Возможность регулировки яркости освещения.
  - Сверхстойкий к царапинам сапфировый объектив камеры
  - Функция «Pipe View» с увеличенным углом обзора позволяет отчетливо видеть состояние внутренней поверхности трубы.
- Универсальность
  - Съёмный соединительный кабель двух видов позволяет подключить барабан либо к эндоскопу [micro CA-300](#) или [microExplorer](#) , либо к любому [профессиональному монитору RIDGID](#) с универсальным разъёмом SeeSnake.

[Инструкция по эксплуатации барабана microDrain \(на русском языке\).](#)

[Видеоролик обзор барабана RIDGID SeeSnake microDrain](#)

[Видеоролик 1 обзор всех барабанов SeeSnake RIDGID.](#)

[Видеоролик 2 обзор всех барабанов SeeSnake RIDGID.](#)

[Видеоролик 3 обзор всех барабанов SeeSnake RIDGID.](#)

[Видеоролик 4 обзор всех барабанов SeeSnake RIDGID.](#)

[Видеоролик обзор направляющих насадок для камер барабанов SeeSnake RIDGID.](#)

Технические характеристики:

Модель	microDrain D30 (CA-300)
Диаметр инспектируемых труб, мм	32 - 75 (до 100 мм с монитором SeeSnake)

Минимальный диаметр отводов 90°, мм	40
Технические характеристики камеры:	
- диаметр, мм	22
- длина, мм	22
- встроенный зонд 512 Гц	нет
- освещение	3 светодиода повышенной яркости
- разрешение, пиксели	510*496 (250K)
- функция самовыравнивания Self-Leveling	нет
Проталкивающий кабель:	
- длина, м	9,1
- диаметр, мм	8,3
- предельный радиус изгиба не менее, мм	
Рабочая среда:	
- температура при эксплуатации, ° C	от + 5° до + 46° C
- температура хранения, ° C	от - 20° до + 70° C
- влажность, %	5 % - 95 %
- глубина водонепроницаемости, м	81
Размеры (Глубина * Ширина * Высота), мм	167*336*360
Вес, кг	3,2

Стандартная комплектация:

- microDrain D30 (Пластиковый барабан с видеокабелем и видеокамерой)
- [Соединительный кабель для подключения к эндоскопу Micro](#)
- Шаровые направляющие насадки,
- Руководство по эксплуатации на русском языке,
- DVD по продукту (Видеоролики, инструкции в PDF формате).

Дополнительное оборудование:

- Мониторы SeeSnake наиболее подходящие для данного барабана:

- [Эндоскоп micro CA-300](#)
- [Эндоскоп micro CA-330](#)
- [Эндоскоп micro CA-350](#)
- [Эндоскоп micro CA-350x](#)
  
- SeekTech трассоискатели:
  - [Трассоискатель SR-20 SeekTech™](#)
  - [Трассоискатель SR-24 SeekTech™](#)
  - [Трассоискатель SR-60 SeekTech™](#)
  
- NaviTrack локаторы:
  - [Локатор трубопроводов облегченный NaviTrack Scout](#)
  - [Локатор трубопроводов NaviTrack™](#)
  
- [Соединительный кабель для подключения к эндоскопу Micro](#)
  
- [Соединительный кабель для подключения к монитору SeeSnake](#)
  
- Сменные внутренние барабаны:
  - [Внутренний барабан microDrain D30](#) (с кабелем и камерой, без зонда 512 Гц, без счетчика длины кабеля)
  - [Внутренний барабан microDrain D65S](#) (с кабелем и камерой, с зондом 512 Гц, без счетчика длины кабеля)
  
- [Сменная рукоятка / держатель эндоскопа](#)