Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru

Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru

Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

1460-E испытательный электрогидропресс 25 бар

Цена с НДС	210 734р.
Артикул	19021

Особенности

Испытательный электрогидропресс (модель 1460-E)

Используется для испытания систем таких как, отопительные, сжатого воздуха, холодильные, спринклерные, установки, в которых используются нефтепродукты, и трубопроводы малых диаметров.

Достоинства:

- Быстрый и точный.
- Идеален для испытания больших систем.
- Поставляется с контрольным блоком для испытания систем с давлением до 25 Бар .
- Для систем высокого давления возможна установка контрольного блока на 60 Бар .

Характерные особенности:

- Поршневой насос с тремя керамическими плунжерами для плавного наращивания давления и большего срока службы.
- Быстроразъемная система для рассоединения контрольного блока и манометра. Они могут оставляться на испытательном контуре. Насос может использоваться для опрессовки другого контура со вторым дополнительным контрольным блоком.
- Контейнер из нержавеющей стали (не предназначен для кислот).
- Объем бака 12 л.

- Расход воды: 9 л/мин.
- Масло (SAE 30) .
- Вес 20,0 кг.

Дополнительные принадлежности:

- Контрольный блок для 1460-E, 25 Бар
- Контрольный блок для 1460-E, 60 Бар
- Масло редукторное 1л (SAE 30)