Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru

Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru

Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

DP-13 промывочный насос емкость 13 литров -230В

Цена с НДС	169 127р.
Артикул	57276

Особенности

Промывочный насос для снятия накипи.

Характерные особенности:

- Эффективно очищают любые системы с замкнутым контуром.
- Высокопроизводительный реверсивный кран позволяет удалять накипь в двух направлениях.
- Идеален для удаления накипи из котлов, теплообменников и отопительных систем с замкнутым контуром.
- Накипь внутри замкнутого контура существенно уменьшает производительность. Для удаления накипи предлагается использовать 2 насоса с целью облегчения обслуживания.
- Оси обоих насосов располагают вертикально для создания более мощного потока.

Инструкция по эксплуатации DP-13 RIDGID (на русском языке).

Характеристики:

Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru
Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru
Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

Модель №	DP-13
Двигатель	230 В, 110 Вт / 0,15 л.с.
Уровень защиты	IP54
Производительность, л/мин	40
Высота подачи рабочей жидкости, м	10
Объем резервуара, л	13
Длина шланга, м	2 x 2
Соединение шланга	1/2"
Переходники (адаптеры)	3/8", 3/4"
Максимальная температура чистящего раствора, С	50
Область применения: удаление накипи	да
Область применения: восстановление	нет
Вес, кг	6
Габариты в упаковке, мм (Д*Ш*В)	500*350*530
Количество в упаковке, шт	1

СОВЕТ: Насосы используют в работе специальные химические вещества, предназначенные для очистки и снятия накипи с труб. Использование других веществ не рекомендуется и может привести к травмам или повреждению оборудования. При использовании химических веществ руководствуйтесь специальными инструкциями изготовителя.