

## КJ-1590-II прочистная машина высокого давления



Цена с НДС	754 324р.
Артикул	35511

### Особенности

Электрическая гидравлическая прочистная машина высокого давления, Модель КJ-1590-II

Прочищает трубопроводы при помощи гибкого, легкого шланга, проходящего сквозь заторы, мыльные и жировые отложения. При извлечении шланга вымываются отходы и полностью восстанавливается внутренний диаметр трубопровода.

### Преимущества:

- Удобство в эксплуатации: Прочистка происходит при помощи реактивной водной струи. Шланг направляется в трубопровод.
- Режим пульсации: Применяется при прохождении сложных изгибов и засоров.
- Легкость в транспортировке: Входящая в комплект тележка Н-30 позволяет легко перевезти машину и шланг к месту работы. В считанные секунды агрегат снимается с тележки.
- Удобство в использовании: В стандартный комплект прочистной машины КJ-1590-С входит ножная педаль FV-1. Облегчает операции на расстоянии и делает возможной работу в помещении. Позволяет контролировать процесс прочистки трубопровода с машиной оставленной на улице.
- Многофункциональность: Стандартный комплект оборудования позволяет проводить промывку высоким давлением шлангов, насадок и другого оборудования.

## Особенности:

- Удобная тележка для хранения шланга.
- Мощный электродвигатель с защитой от перегрузки.
- 3-х плунжерный насос с режимом пульсации.
- Входящий разъем "мама"- "папа". Входящий фильтр.
- Кран предотвращения обратного потока.
- Защелки для быстрого снятия агрегата с тележки.
- Металлический барабан со шлангом 1/4" длиной 33м.
- Самовсасывающий насос не требующий входящего давления.

## Технические характеристики:

Производитель	RIDGID
Модель	KJ-1590 II
Напряжение сети, В	220
Мощность двигателя, кВт	2.2
Максимальное давление, атм	90
Рабочее давление, атм	80
Диаметр трубопроводов, мм	50 - 150
Диаметр трубопроводов, дюймы	2 - 6
Длина штатного прочистного шланга, м	20
Диаметр штуцера, дюймы	1/4
Вес, кг	52

## Стандартная комплектация:

- [Реактивная насадка 1/4"](#)
- [Реактивная проникающая насадка с направляющей струей 1/4"](#)
- Промывочный шланг 1/4" - 20 м