Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru
Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru
Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

K-50-7 машина в комплекте для чистки труб 40-110мм

Цена с НДС	415 846р.
Артикул	11991

Особенности

Прочистная машина секционного типа K-50 RIDGID.

Для чистки труб диаметром от 30мм до 110мм, длиной до 30м:

- используя 8мм спирали с адаптером A-17-A чистит трубопроводы от 30мм до 50мм на длину до 7,6м.
- используя 10мм спирали с адаптером A-17-B чистит трубопроводы от 40мм до 75мм на длину до 10,7м.
- используя 16мм спирали чистит трубопроводы от 50мм до 110мм на длину до 30м.

Область применения: сливные трубопроводы раковин, ванн и душа, загрязненные дымовые трубы и вентиляционные каналы на крыше.

Характерные особенности:

- Компактная, многофункциональная профессиональная машина для обслуживания небольших систем канализации (в частных домах, котеджах).
- Идеальная комплексная машина для стоков раковин, в душе и сливов в полу. Весит меньше 18 кг.
- Мгновенное срабатывание уникальной, простой в применении муфты сцепления спирали максимизирует

контроль оператора:
  - Потяните рукоять вниз, и спираль будет вращаться с частотой 400 об/мин.
  - Отпустите рукоять, спираль немедленно остановится.
- Привод: реверсивный асинхронный двигатель с питанием от сети 230 В (50 Гц).
- Электродвигатель мощностью 300 Вт вращает спираль со скоростью 400 об/мин.
- Мгновенное срабатывание муфты сцепления спирали.
- Легкая, компактная машина для повседневного использования.
- Надежная конструкция.
- Резиновые опоры на ножках.

Технические характеристики:

- Электродвигатель 300 Вт, 220 В, 50 Гц.
- Скорость вращения спирали 400 об/мин.
- Способна работать со спиралями трех разных размеров: 8 мм, 10 мм и 16 мм
- Вес (только машина, без спирали): 16,8 кг.

Стандартная комплектация:

- Машина K-50 ,
- Переходник A-17-B со спиралью 10 мм x 10,7 м,
- Комплект спиралей и насадок A-30 , который состоит из:
  - 6 секций спиралей: C-8 спираль 16мм*2,3м без сердечника и со сцепками T2
  - A-10 барабан для носки спиралей,
  - A-1 Левая рукавица,
  - A-13 ключ-шпилька,
  - A-14-6 задний направляющий шланг 1.8м,
  - T-201 прямая насадка, длиной 125мм,
  - T-202 Грушевидная насадка 29мм,
  - T-205 Нож C-образный для жира 35мм,
  - T-211 Нож «пика» 35мм.
- Инструкция по эксплуатации на русском языке

Дополнительные принадлежности:

- Спирали и наборы спиралей:
  - C-7-TW спираль 16мм*2,3м с туговитым сердечником и со сцепками T2
  - C-8 спираль 16мм*2,3м без сердечника и со сцепками T2
  - C-9 спираль 16мм*3,1м без сердечника и со сцепками T2
  - C-8-IC спираль 16мм*2,3м с сердечником и со сцепками T2
  - Набор спиралей A-30
  - Набор спиралей A-30 TW
  - Набор спиралей A-40

Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru
Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru
Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

- Переходник A-17-A со спиралью 8 мм x 7,6 м ,
- Насадки для спиралей со сцепкой T2
- Насадки для спиралей со сцепкой T1
- Адаптер для использования насадок со сцепкой T1 (22мм) со спиралями, у которых сцепка T2 (16мм).
- Ключ-шпилька A-13 для спиралей и насадок со сцепкой T2
- Ключ-шпилька A-12 для спиралей и насадок со сцепкой T1
- A-14-6 задний направляющий шланг 1,8м,
- A-14-10 Задний направляющий шланг 3 м
- A-18 Передний направляющий шланг в сборе
- A-10 Барабан для носки. Вмещает 27,4 м спиралей C-8, C-9
- A-3179 Комплект зажимных кулачков муфты сцепления
- Адаптер для спиралей 8 мм: C-1, C-2
- Адаптер для спиралей 10 мм: C-4, C-5, C-6
- Перчатки RIDGID для чистки канализации, ПХВ
- Левая рукавица A-1 RIDGID для прочистных машин
- Правая рукавица A-2 RIDGID для прочистных машин