

## К-1500SP-A машина для чистки труб от 2`` (50мм) до 10`` (250мм) с комплектом спиралей и насадок (230В, 50Гц, 1.5кВт)

Цена с НДС	770 966р.
Артикул	45317



## Особенности

Прочистная машина секционного типа с электрическим двигателем для сточных и канализационных трубопроводов диаметром от 2" (50 мм) до 10" (250 мм)

Для чистки труб диаметром от 32 мм до 250мм, длиной до 91м:

- трубопроводы от 75 мм до 250 мм на длину до 91 м - используя спирали диаметром 32 мм.
- трубопроводы от 50 мм до 110 мм на длину до 53 м - используя спирали диаметром 22 мм \*.
- трубопроводы от 32 мм до 75 мм на длину до 30 м - используя спирали диаметром 16 мм \*.

\* - при замене комплекта кулачков в муфте сцепления. Комплекты кулачков для спиралей 16 мм и 22 мм, как и сами спирали, приобретаются дополнительно.

Область применения: канализационные и сточные трубы, засоры из корней.

Характерные особенности:

- Самая изящная комплексная машина для прочистки канализации и стоков. Один человек может легко прочистить самые тяжелые засоры – как внутри, так вне помещений. Быстрая прочистка ускоряет работу и делает ее лучше.
- Мгновенное срабатывание уникальной, простой в применении муфты сцепления спирали максимизирует контроль оператора:
  - Потяните рукоять вниз, спираль будет вращаться с постоянной частотой 600 об/мин.
  - Отпустите рукоять, спираль немедленно остановится.
- Доставляется к рабочей площадке на колесах – быстро устанавливается, быстро прочищает.
- Оснащение позволяет работать и легко перемещать секции 32 мм спирали (по 4,6 м) для прочистки 75 мм - 250 мм (3"-10") трубопроводов длиной до 91 м.
- Простая замена кулачков в муфте приспособливает K-1500 к прогону секций 22 мм спиралей (по 4,6м) для прочистки 50 мм - 110 мм (2" - 4") трубопроводов длиной до 53 м или секций 16 мм спиралей (по 2,3м) для прочистки 32 мм - 75 мм (1 1/2" - 3") трубопроводов длиной до 30 м.
- Оснащается полноценным двигателем 1500 Вт и тумблером для больших нагрузок.
- 10" колеса с шариковыми подшипниками.

ВИДЕО:

[Обзорное видео прочистных машин RIDGID секционного типа \( Product Line Overview - Sectional Machines\)](#)

[Обзорное видео прочистных машин RIDGID секционного типа \(RIDGID - Sectional Drain Cleaning Machines\)](#)

[ВИДЕО: демонстрация возможностей прочистной машины RIDGID K-1500 \(RIDGID - The Power of the K-1500 Sectional Machine\)](#)

Сопроводительная документация:

- [Брошюра об осмотре, обнаружении и прочистке подземных трубопроводов](#)
- [Руководство по эксплуатации RIDGID K-1500 на русском языке](#)

- [Список запчастей K-75A/B, K-1500A/B и K-1500SP](#)

#### Технические характеристики:

- Электродвигатель реверсивный индукционный - 220 В, 50 Гц, 1500 Вт.
- Скорость вращения спирали 600 об/мин.
- Способна работать со спиралями трех разных размеров: 32 мм, 22 мм, 16 мм.
- Вес (только машина, без спирали): 65,5 кг.
- Вес комплекта K-1500SP-A 120,5 кг

#### Стандартная комплектация K-1500SP-A:

- Машина прочистная K-1500SP (230В, 50Гц, 1.5кВт):
  - [Левая рукавица A-1 RIDGID для прочистных машин](#)
  - [Ключ-шпилька A-12 для спиралей и насадок со сцепкой Т \(32мм\) и Т1 \(22мм\)](#)
  - [Направляющий шланг А34-12](#)
  - Шестигранный ключ А-2864
- Семь секций спирали ([модель С-11 - 32мм x 4.6 м](#)), всего 32 м.
- Два барабана для переноски спиралей ([модель А-8](#)).
- Комплект инструментов включает в себя:
  - [Насадка с прямой головкой Т-1](#).
  - [Насадка – нож "акулий зуб" Т-50-1](#).
  - [Насадка с конусной головкой Т-3.](#)
  - [Насадка с извлекающей головкой Т-6.](#)
  - [Нож для жира Т-8.](#)
  - [Насадка – нож "пила" Т-13.](#)
  - [Ящик для инструментов А-3.](#)

Дополнительные принадлежности:

- Спирали и наборы спиралей 32 мм, и насадки к ним:
  - [С-11 спираль 32мм \\* 4,6м без сердечника и со сцепками Т \(32мм\)](#)
  - [С-11 IC спираль 32мм \\* 4,6м с сердечником и со сцепками Т \(32мм\)](#)
  - [С-12 спираль 32мм \\* 4,6м без сердечника и со сцепками Т \(32мм\)](#)
  - [С-14 спираль 32мм \\* 4,6м без сердечника и со сцепками Т \(32мм\)](#)
  - [С-15 спираль 32мм \\* 4,6м без сердечника и со сцепками Т \(32мм\)](#)
  - [Насадки для спиралей со сцепкой Т \(32мм\)](#)
  
- Спирали и наборы спиралей 22 мм и насадки к ним:
  - [С-10 спираль 22мм \\* 4,6м без сердечника и со сцепками Т1 \(22мм\)](#)
  - [С-10 IC спираль 22мм \\* 4,6м с сердечником и со сцепками Т1 \(22мм\)](#)
  - [Набор спиралей А-62](#)
  - [Насадки для спиралей со сцепкой Т1 \(22мм\)](#)
  
- Спирали и наборы спиралей 16 мм и насадки к ним:
  - [С-7-TW спираль 16мм\\*2,3м с туговитым сердечником и со сцепками Т2](#)
  - [С-8 спираль 16мм\\*2,3м без сердечника и со сцепками Т2](#)
  - [С-9 спираль 16мм\\*3,1м без сердечника и со сцепками Т2](#)
  - [С-8-IC спираль 16мм\\*2,3м с сердечником и со сцепками Т2](#)
  - [Набор спиралей А-25](#)
  - [Набор спиралей А-30](#)
  - [Набор спиралей А-30 TW](#)
  - [Набор спиралей А-40](#)
  - [Насадки для спиралей со сцепкой Т2 \(16мм\)](#)
  
- [Ключ-шпилька А-13 для спиралей и насадок со сцепкой Т2](#)
- [Ключ-шпилька А-12 для спиралей и насадок со сцепкой Т \(32мм\) и Т1 \(22мм\)](#)
  
- [А-8 Барабан для переноски спиралей](#). Вмещает 4 секции спиралей 32 мм
- [А-9 Барабан для переноски спиралей](#). Вмещает 10 секций спиралей 32 мм
- [Ложка для сифонов А-4 30" \(76 см\)](#)
- [А-17 Труба направляющая для колодцев](#)
  
- [Комплект зажимных кулачков муфты сцепления для спирали 32 мм](#)
- [Комплект зажимных кулачков муфты сцепления для спирали 22 мм](#)
- [Комплект зажимных кулачков муфты сцепления для спирали 16 мм](#)
  
- [Перчатки RIDGID для чистки канализации, ПВХ](#)
- [Левая рукавица А-1 RIDGID для прочистных машин](#)
- [Правая рукавица А-2 RIDGID для прочистных машин](#)

- [Ящик для насадок и принадлежностей А-3](#)