

## Барабаны с видеокабелем



Барабаны инспекционной видеосистемы SeeSnake ® просты в эксплуатации, изготовлены из высококачественных материалов, предназначена для осмотра трубопроводов, дымоходов, воздуховодов в системах кондиционирования воздуха или любых других зон с ограниченным доступом в диапазоне:

- [от 20 до 50 мм на расстоянии до 25 м.](#)
- [от 32 до 75 мм \(до 100 мм\\*\) на расстоянии до 20 м.](#)
- [от 40 до 100 мм \(до 125 мм\\*\) на расстоянии до 30 м.](#)
- [от 40 до 150 мм на расстоянии до 30 м.](#)
- [от 40 до 200 мм на расстоянии до 61 м.](#)
- [от 40 до 300 мм на расстоянии до 61 м.](#)
- [от 50 до 300 мм на расстоянии до 99 м.](#)

[Видеоролик 1 обзор всех барабанов SeeSnake RIDGID.](#)

[Видеоролик 2 обзор всех барабанов SeeSnake RIDGID.](#)

[Видеоролик 3 обзор всех барабанов SeeSnake RIDGID.](#)

[Видеоролик 4 обзор всех барабанов SeeSnake RIDGID.](#)

## Барабаны с видеокабелем SeeSnake серии nanoReel



Барабаны с видеокабелем RIDGID SeeSnake серии nanoReel.

Для труб 20 - 50 мм длиной до 25 м. Проходит отводы 90° диаметром от 30 мм.

Модель барабана	Диаметр труб, мм	Длина кабеля, мм	Диаметр камеры, мм	Функция самовыравнивания изображения	Зонирование
<a href="#">nanoReel N85S (SeeSnake)</a>	20 - 50	25	15,5	нет	
<a href="#">nanoReel N85S (micro CA-300)</a>	20 - 50	25	15,5	нет	

Барабаны с видеокабелем SeeSnake серии microDrain



Для труб 32 - 75 мм (до 100 мм\*) длиной до 20 м. Проходит отводы 90° диаметром от 40 мм.

\* до 75 мм при использовании с microEXPLORER или micro CA-300, до 100 мм при использовании с монитором SeeSnake.

Модель барабана	Диаметр труб, мм	Длина кабеля, мм	Диаметр камеры, мм	Функция самовыравнивания изображения	Зонирование

<a href="#">microDrain D30 (SeeSnake)</a>	32 - 100 мм	10	22,0	нет	
<a href="#">microDrain D30 (CA-300)</a>	32 - 75 мм	10	22,0	нет	
<a href="#">microDrain D65 (SeeSnake)</a>	32 - 100 мм	20	22,0	нет	
<a href="#">microDrain D65S (CA-300)</a>	32 - 75 мм	20	22,0	нет	

## Барабаны с видеокабелем SeeSnake серии microReel



Для труб 40 - 100 мм (до 125 мм\*) длиной до 30 м. Проходит отводы 90° диаметром от 50 мм.

\* до 100 мм при использовании с microEXPLORER или micro CA-300, до 125 мм при использовании с монитором SeeSnake.

Модель барабана	Диаметр труб, мм	Длина кабеля, мм	Диаметр камеры, мм	Функция самовыравнивания изображения	Зонирование
<a href="#">microReel L100 (SeeSnake)</a>	40 - 125	30	25,0	нет	
<a href="#">microReel L100 (CA-300)</a>	40 - 100	30	25,0	нет	

<a href="#">microReel L100C (SeeSnake)</a>	40 - 125	30	25,0	нет		
<a href="#">microReel L100C (CA-300)</a>	40 - 100	30	25,0	нет		

## Барабаны с видеокабелем SeeSnake серий Compact и Compact2



Для труб 40 - 150 мм длиной до 30 м. Проходит отводы 90° диаметром от 50 мм.

Модель барабана	Диаметр труб, мм	Длина кабеля, мм	Диаметр камеры, мм	Функция самовыравнивания изображения	Зонирование
<a href="#">SeeSnake Compact</a>	40 - 150	30	30,0	нет	
<a href="#">SeeSnake Compact2</a>	40 - 150	30	25,0	да	

## Барабаны с видеокабелем серии Mini-SeeSnake



Для труб 40 - 200 мм (\* 50 - 300 мм) длиной до 61 м. Проходит отводы 90° диаметром от 50 мм (\* от 75 мм).

\* при комплектации камерой диаметром 35 мм.

Модель барабана	Диаметр труб, мм	Длина кабеля, мм	Диаметр камеры, мм	Функция самовыравнивания изображения	30
<a href="#">Mini SeeSnake, 30м</a>	40 - 200	30	30,0	нет	
<a href="#">Mini SeeSnake, 61м</a>	40 - 200	61	30,0	нет	
<a href="#">Mini SeeSnake, 30м, SELF LEVEL</a>	40 - 200	30	30,0	да	
<a href="#">Mini SeeSnake, 61м, SELF LEVEL</a>	40 - 200	61	30,0	да	
<a href="#">Mini SeeSnake, 30м, SELF LEVEL</a>	50 - 300	30	35,0	да	

## Барабаны с видеокабелем серии SeeSnake plus



Для труб 50 - 300 мм длиной до 99 м. Проходит отводы 90° диаметром от 75 мм.

Модель барабана	Диаметр труб, мм	Длина кабеля, мм	Диаметр камеры, мм	<a href="#">Функция улучшения изображения (SL, TS, HDR)</a>	Зо
<a href="#">SeeSnake Plus, 61м, SELF LEVEL, TRUSENSE</a>	50 - 300	61	35,0	да	
<a href="#">SeeSnake Plus, 99м, SELF LEVEL, TRUSENSE</a>	50 - 300	99	35,0	да	