Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru
Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru
Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

Трубогибы ручные, рычажные

Трубогибы рычажные серии 300

Трубогибы для сантехников серии 300
Предназначены для гибки медных труб максимум до 180°. Рукоятки с компенсационным смещением и начальный угол в 90° вместе со специально созданным пластиковым ползуном облегчают гибочное усилие. Трубогибы серии 300 создают плавные изгибы на трубах только из отожженной меди.

Модель №	Размер трубы, дюймы	Внешний диаметр трубы, мм	Радиус гиба, дюймы	Радиус гиба, мм	Вес, кг
310	5/8"		2 1/4"		2.86
312	3/4"		2 7/8"		3.13
310M		10		42	1.81
312M		12		42	1.81
314M		14		56	2.86
315M		15		56	2.86
316M		16		56	2.86
318M		18		72	3.13

Трубогибы рычажные серии 400

Инструментальные трубогибы серии 400
Совмещают точность с легкостью работы. Рукоятки с компенсационным смещением исключают повреждение суставов пальцев при загибании тонкостенных труб на 180°. Начальный угол в 90° и уникальный маслопоглощающий ползун уменьшают гибочное усилие, осуществляя в то же время точную гибку тонкостенных труб из меди, стали и нержавеющей стали.

Модель №	Размер трубы, дюймы	Внешний диаметр трубы, мм	Радиус гиба, дюймы	Радиус гиба, мм	Вес, кг
403	3/16"		5/8"		0.68
404	1/4"		5/8"		0.68
405	5/16"		15/16"		1.18
406	3/8"		15/16"		1.18
408	1/2"		1 1/2"		2.45
406M		6		16	0.68
408M		8		24	1.18
410M		10		24	1.18
412M		12		38	2.45

Трубогибы рычажные серии 600

600-я серия трубогибов для труб из нержавеющей стали

Серия RIDGID 600 - трубогибы специально разработанные для труб из нержавеющей стали, но также и из других твердых металлов, таких как сталь и титан. Простая модель, с двухфазовым изгибом рукояти легко перестраивается на гибку до 180°, точную и одноплоскостную. В сравнении с традиционными, трубогибы серии 600 сокращают применение усилия на 60%!

Уникальные характеристики и достоинства:

- Одноплоскостная гибка: Двухфазовый изгиб рукояти позволяет производить гибку от 90° до 180° без перекрещения рукоятей; блокировка/разблокировка половинным вращением рукояти.
- Точность: Ролики в гибочной каретке минимизирует деформацию трубы. Разметка на башмаке способствует точной гибке под нужным углом.
- Уменьшение усилия: Сверхдлинные рукояти для усиления рычага; блокирующиеся тиски для большей стабильности.
- Эргономичность: Удобные, мягкие ручки.

Модель №	Размер трубы, дюймы	Внешний диаметр трубы, мм	Радиус гиба, дюймы	Радиус гиба, мм	Вес, кг
603	3/16"	5/8"			0.76
604	1/4"	5/8"			0.76
605	5/16"	15/16"			1.84
606	3/8"	15/16"			1.84
608	1/2"	1 1/2"			2.76
606M		6		16	0.76

608M		8		24	1.84
610M		10		24	1.84
612M		12		38	2.76

Трубогибы рычажные с храповым механизмом

Трубогибы рычажные с храповым механизмом
Для гибки стальных труб (до 1/8" толщина стенки), трубок из нержавеющей стали (до 3/32" толщиной стены) и труб из неотожженной меди (типы K и L).
Изгиб до 180°. Нет необходимости отжигать трубы или использовать трубы специальной закалки.
Усилие, необходимое для изгиба трубок, сведено к минимуму.
Дюймовые и метрические размеры.

Модель №	Размер трубы, дюймы	Внешний диаметр трубы, мм	Радиус гиба, дюймы	Радиус гиба, мм	Вес, кг
358	5/8"	16	3"	76	3.25
368	3/4"	19	3 3/4"	95	6.25
378	7/8"	22	3 3/4"	95	6.25

Трубогиб тройной модель 456

Тройной трубогиб № 456
Предназначена для гибки трех различных размеров труб: 1/4", 5/6" и 3/8" при помощи одних клещей.

Трубогибы храповые арбалетного типа

Трубогиб с храповым механизмом №326
Гнет до 90° 10-22 мм трубы из отожженной меди и отожженной меди с покрытием. Быстрое и плавное действие храпового механизма. Уникальное скользящее устройство позволяет быстро устанавливать боковые упоры в положение, нужное для данного диаметра изгибаемой трубы. Поставляется в ящике из ПВХ с семью башмаками (10, 12, 14, 15, 16, 18 и 22 мм). Дополнительно имеются башмаки на 17 и 20 мм.

Модель "Imperial" отличается тем , что в своем комплекте имеет дюймовые размеры сменных башмаков (тем не менее отградуированных и в дюймах ив метрике).

Серия "Mepla"-идеальна для гнутья металлопластиковой трубы диаметром до 32 мм.

Трубогибы пружинные

Разработаны из высококачественной стали и предназначены для сгибания концов медных , латуниевых и алюминиевых труб вручную. Наружный диаметр пружин полностью совпадает с внутренним диаметром стандартизованных трубок из мягких материалов.Пружины позволяют производить гибку трубок любым радиусом - без повреждения и заломов самой трубки.Специальная горловина пружины (конусное увеличение диаметра)позволяет перемещать трубогиб по трубе.