Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru
Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru
Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

Гидравлические трубогибы (с ручным и электроприводом)

Ручные и электрогидравлические трубогибы предназначены для прецизионной холодной гибки стандартных водогазопроводных труб диаметром от 1/4" до 4". Переносные трубогибы универсального применения идеально подходят для гибки на рабочем месте, а также применяются для механизированных строительных работ, изготовления котлоагрегатов и общего промышленного применения.

Имеются с подъемной или сдвигаемой верхней пластиной, или открытые (без верхней пластины) в исполнении с ручным или электроприводом, обеспечивающим выталкивающую силу поршня от 50 кН (5000 кг) до 200 кН (20 000 кг).
Трубогибы RIDGID (РИДЖИД) имеют одноконтурную гидравлическую систему с пружинным возвратом, дающим возможность контролировать продвижение поршня, чем обеспечивается легкая и точная гибка труб, и быстро отводить поршень.

Специальная система безопасности защищает гидравлический контур от чрезмерного повышения давления и соответствующего повреждения в моделях с электроприводом.

Трубогибы поставляются в деревянном ящике с комплектом башмаков для различных размеров труб. К дополнительным принадлежностям относятся подставка-тренога, приспособление для гибки на 180°, специальные башмаки для различных труб и специальное приспособление для гибки полос металла на 180°.

Для исправной работы используйте гидравлическое масло RIDGID (РИДЖИД).

Гидравлические трубогибы без верхней пластины

Для лучшего обзора и контроля процесса гибки. В исполнении с ручным и с электроприводом.

Модель	Технич. возможный диапазон	Комплект башмаков	Сила поршня	Двигатель		
	дюйм	дюйм	кН	В	фаза	кВт
С ручным приводом						
3801	1/4" - 1 1/4"	3/8" - 1 1/4"	50	-	-	-
HBO382	1/4" - 2"	3/8" - 2"	90	-	-	-
С электроприводом						
3801E-230V	1/4" - 1 1/4"	3/8" - 1 1/4"	50	230	1	1.4
3801E-400V	1/4" - 1 1/4"	3/8" - 1 1/4"	50	400	3	1.4
HBO382E-230V	1/4" - 2"	3/8" - 2"	90	230	1	1.4
3802E-400V	1/4" - 2"	3/8" - 2"	80	400	3	1.5

Гидравлические трубогибы с верхней пластиной

Преимущество – обеспечивают повышенную жесткость во время процесса гибки.

	в	п	Двигатель		
		к		к	

				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-

Гидравлические трубогибы со сдвигаемой верхней пластиной

Предназначен для многократной гибки труб под различными углами.

Модель	Технич.	Комплект	Сила	Двигатель
	возможный	башмаков	поршня	

	диапазон					
	дюйм	дюйм	кН	В	фаза	кВт
С ручным приводом						
3811S	1/4" - 1 1/4"	3/8" - 1 1/4"	50	-	-	-
3812S	1/4" - 2"	3/8" - 2"	80	-	-	-

Башмаки и принадлежности для гидравлических трубогибов

Стандартные башмаки для гидравлических трубогибов, дополнительные башмаки для специальных работ и принадлежности, такие как правильный пресс, поворотный штатив для удобной работы, башмаки для гибки труб на 180° и многое другое.