

## Спирали и комплекты спиралей

### Спирали для прочистных машин RIDGID®



Спирали RIDGID® сконструированы для повседневного использования. Широкое разнообразие спиралей и насадок к ним позволяют найти оптимальное решение для прочистки трубопроводов различного типа. Приведенные ниже таблицы содержат описание и типичное применение для каждого типа спирали и насадок. Приведенные характеристики не всегда совпадают с реальными возможностями, которые зависят от особенностей очищаемого трубопровода, количества колен, изгибов, сифонов и пр. участков трубы, затрудняющих прохождение спирали.

### Спирали для ручных вертушек и портативных машин 6мм



Спирали для ручных вертушек и портативных машин диаметром 6 мм.

Спирали с несъемной насадкой в виде грушевидной головки.

Используются для прочистки легких засоров в трубах до 40 мм (в умывальниках, мойках, кухонных раковинах, туалетах).

Устанавливаются обычно в ручные вертушки моделей K-spin и Power Spin. Так же возможна установка в ручные вертушки модели K-25 и ручные портативные машины моделей K-39, K-40, K-45.

## Спирали для ручных вертушек и портативных машин 8мм



Спирали для ручных вертушек и портативных машин диаметром 8 мм.

Спирали с несъемной насадкой в виде обычной грушевидной головки и грушевидной головки на шарнире.

Используются для прочистки легких засоров в трубах от 20 до 50 мм (в умывальниках, мойках, кухонных раковинах, туалетах).

Устанавливаются обычно в ручные вертушки модели К-25 и ручные портативные машины моделей К-39, К-40, К-45.

## Спирали для портативных машин 10мм



Спирали для портативных машин диаметром 10 мм.

Спирали с несъемной насадкой в виде обычной грушевидной головки и сцепкой Т2 (16 мм).

Используются для прочистки засоров в трубах от 30 до 75 мм (в умывальниках, мойках, кухонных раковинах, туалетах).

Устанавливаются обычно в ручные портативные машины моделей К-39, К-40, К-45.


## Спирали для прочистных машин барабанного типа 10мм




## Спирали для прочистных машин барабанного типа 12мм



## Спирали для прочистных машин барабанного типа 16мм



## Спирали для прочистных машин барабанного типа 20мм



## Спирали для прочистных машин секционного типа 16мм



Модель спирали	Длина, м	Размер очищаемых труб	Вес, кг	Вид и размер сцепки
<a href="#">C-7 TW</a>	2,3	50 - 75 мм (2" - 3")	1,8	T2 (16 мм)

<a href="#">C-8</a>	2,3	50 - 100 мм (2" - 4")	1,4	T2 (16 мм)
<a href="#">C-9</a>	3,1	50 - 100 мм (2" - 4")	2,1	T2 (16 мм)
<a href="#">C-8 IC</a>	2,3	50 - 100 мм (2" - 4")	1,5	T2 (16 мм)

Спирали для прочистных машин секционного типа 22мм



Спирали для прочистных машин секционного типа 32мм

